NEXT COMPANY

HP-TWF41 radius



ОПИСАНИЕ

Конструкция DDM — оригинальная разработка фирмы Radoius. В наушниках DDM используются два излучателя (драйвера): обычный динамический для низких и средних частот и пьезоэлектрический для высоких. Излучатели монтируются на одной оси (коаксиальные). Конструкция DDM позволяет расширить диапазон воспроизводимых без перегрузок частот от самых глубоких басов до сверхвысоких частот, обеспечивающих точную передачу быстро изменяющихся звуков.

Функциональные особенности

- низкие и средние частоты излучаются динамиком через отверстия в пьезокерамической мембране

- пьезокерамическая мембрана многослойная, что расширяет диапазон воспроизводимых частот вверх

- в комплекте элегантный футляр для переноски

- для воспроизведения со смартфонов рекомендуем приложение NePlayer

- съемный кабель крепится к наушникам на миниатюрном разъеме MMCX. Это повышает надежность и договечность эксплуатации

- корпус-вкладыш типа Deep Mount разработан компанией Radius и имеет два положения регулировки. Он обеспечивает плотное прилегание к ушному канала, звукоизоляцию от внешних шумов и оптимальное воспроизведение басов.

Технические характеристики

Тип излучателей динамик + пьезоизлучатель

Диаметр излучателей динамик 13 мм, пьезомембрана 12 мм

Чувствительность 108 дБ/мВт (±3 дБ)

Рабочий диапазон частот 10–40 000 Гц

Максимальная входная мощность 20 мВт

Сопротивление 32 Ом

Кабельный разъем мини-джек 3,5 мм (позолоченный)

Длина кабеля 120 см

Масса около 18 г (вместе с кабелем)

Комплектность

4 набора насадок (XS/S/M/L)

1 чистящая салфетка

1 футляр

1 руководство пользователя

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип излучателя	динамик + пьезоизлучатель
Диаметр излучателя	динамик 13 мм, пьезомембрана 12 мм
Чувствительность	108 дБ/мВт (±3 дБ)
Диаметр излучателя	10–40 000 Гц
Максимальная входная мощность	20 мВт
Сопротивление	32 Ом
Кабель	разъем мини-джек 3,5мм; длина кабеля - 120см
Масса	18г (вместе с кабелем)