NEXT COMPANY

IB2S XBD-A - НАПОЛЬНАЯ АКТИВНАЯ АКУСТИКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БАСОВОЙ СЕКЦИЕЙ





Neo Black Nextel K Cobalt Blue

ОПИСАНИЕ

IB2S XBD-A – высококачественные активные мониторы, обладающие характерным для длинной трансмиссионной линии звучанием.

IB2S XBD-A - это корпус трех полосных IB2S-A, дополненный басовой секцией XBD по такому же принципу как в знаменитых BB5-XBD-A. Басовая секция позволяет расширить частотную характеристику в НЧ диапазоне на +3 дБ. За счет этого достигается более равномерное распространение НЧ частот и появляется возможность использовать АС в помещениях большего размера. Кроме того, при использовании этих АС нет необходимости использовать с системе дополнительный сабвуфер.

Усилитель класса D, управляемый цифровым сигнальным процессором, и технология прогрессивной трансмиссионной линии ATL PMC обеспечивают гладкое управление НЧ характеристикой и широкий угол распространения сигнала в помещении. 10-ти дюймовые НЧ динамики Nomex поршневого типа, изготовленные из углеродного волокна (те же, что у IB1S и IB2S), сконструированный PMC и собранный вручную 75-мм СЧ динамик с мягким куполом и 34-мм твиттер (тот, что у BB5 XBD-A) – такое сочетание дает по истине впечатляющий результат. Усилитель аудиофильского качества мощностью 960 Вт устанавливается с тыловой стороны каждой АС, обеспечивая все 3 канала: по 200 Вт на СЧ и ВЧ динамики и 560 Вт на НЧ динамик - минимум искажений в рекордно широком НЧ диапазоне вплоть до 20 Гц.

Наличие регулируемых фильтров высоких и низких частот ±8 дБ на канал, цифровой вход AES3 в качестве стандартной опции, возможность регулировки чувствительности балансных аналоговых входов от + 4 дБ до +20 дБ. Эквалайзер, настройка параметров цифровых/аналоговых входов осуществляется с помощью модуля RJ45, который входит в стандартную комплектацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	20 Гц - 25 кГц
Частота среза кроссовера	380Н Гц и 3,8 Гц
Мощность усилителя	ВЧ 200 Вт СЧ 200 Вт НЧ 565 Вт
Динамики	НЧ Nomex 250 мм поршневого типа, углеродное волокно СЧ PMC 75 мм, мягкий купол ВЧ PMC 34 мм, мягкий купол
Эффективная длина трансмиссионной линии	4 м
Подключение	Основной балансный аналоговый вход/Балансный аналоговый вход к НЧ динамику/Цифровой вход AES3 /Цифровой вход для НЧ динамика AES3 Input/Цифровые входы:AES3 192 кГц 24 бит, Регулируемая чувствительность аналгоговых входове: +4 дБ - +20 дБ
Размер	1480 x 330 x 549 мм (В x Ш x Г)
Вес	93 кг

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ











