



ОПИСАНИЕ

CD-транспорт BLU разрабатывался как идеальный источник сигнала серии Choral. В нем используются технологии, принесшие заслуженный успех прославленному цифро-аналоговому преобразователю Chord DAC64, и главная из них – технология WTA-фильтрации с 4096-тактными 80-битными фильтрами.

Благодаря переключаемой частоте дискретизации (от 44,1 до 176,4 кГц) и отдельному входу для синхронизации BLU может с успехом применяться не только в системах на базе устройств Chord Electronics. CD-транспорт BLU оснащен 2 цифровыми входами AES/EBU и 2 коаксиальными BNC для называемого режима двойной передачи данных Dual Data, 1 входом BNC и 1 оптическим входом TosLink для стандартного режима (режимы выбираются при помощи переключателя). Один вход с разъемом BNC предназначен для внешней синхронизации. Частота дискретизации переключается в ряде 44,1 кГц, 88,2 кГц и 176,4 кГц.

Звучание BLU невероятно естественно и музыкально. Благодаря сверхвысокому разрешению обеспечивается детальность звучания, существенно превосходящая традиционные источники. Звучание становится более воздушным и пространственным, великолепно разделяются инструменты, легче распознаются тонкие текстуры, нюансы и мельчайшие музыкальные детали. И все это – без обычных негативных последствий, обычно ассоциируемых с цифровыми источниками сигнала. Благодаря расширенной и углубленной звуковой картине Blu абсолютно реалистично передает энергию и живость оригинального музыкального произведения.

При прослушивании Blu сразу же становится явственно слышна разница в звучании по сравнению с традиционными цифровыми источниками сигнала.

- Особенности
- Переключаемая частота дискретизации
- Высочайшая детальность
- Естественное и музыкальное звучание

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выходы	1 коаксиальный BNC 1 сдвоенный коаксиальный BNC (для режима Dual Data с частотой дискретизации 176,4 кГц) 1 оптический TosLink 2 x AES/EBU XLR или 1 x сдвоенный XLR (для режима Dual Data с частотой дискретизации 176,4 кГц)
Входы	1 x коаксиальный BNC, 44,1 кГц
Параметры электросети	50-250 В переменного тока, авторегулировка
Размер	335 x 105 x 170 мм (Ш x В x Г)
Вес	7 кг

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

