



ОПИСАНИЕ

Семиканальный аудиопроцессор/предусилитель Cary Audio Cinema 12 оснащен всем необходимым, чтобы стать центром современной системы домашнего кинотеатра. Он имеет четыре HDMI-входа версии 1.4a, с поддержкой 3D-видео, 48-битной обработки глубины цвета, возвратным аудиоканалом, Ethernet и функционалом включения/отключения питания CEC. За обработку звука в процессоре отвечает новейший чип Cirrus Logic CS49700, который осуществляет декодировку всех существующих форматов окружающего звука, и может работать с входными цифровыми потоками RAW и PCM. Цифро-аналоговое преобразование в Cinema 12 осуществляет самый совершенный на сегодня ЦАП Burr Brown с параметрами 32 бита / 192 кГц, который обеспечивает исключительно высокую точность звука, как в многоканальном, так и стереофоническом режимах работы процессора. В схемах Cinema 12 используются комплектующие аудиофильского класса, прошедшие строгий входной контроль за заводе Cary Audio. В память процессора могут быть занесены индивидуальные пользовательские настройки параметров звучания для различных режимов прослушивания, что значительно упрощает пользование устройством.

В Cary Audio Cinema 12 имеются точная система автокалибровки окружающего звучания с помощью прецизионного измерительного микрофона, регулировка тембра звука в области высоких и низких частот, система управления басами с использованием регулируемого (в пределах 40 – 140 Гц с шагом 10 Гц) входного фильтра. Аппарат можно использовать для создания мультiruмных систем, Cinema 12 оснащен балансными и однополярными 7.1-выходами, 7.1-канальным входом для прямого подключения к SACD-проигрывателям, выходом на наушники, разъемом RS232, входами для внешних ИК-датчиков, управляющими триггерными выходами. Аппарат комплектуется великолепным пультом ДУ с ЖК-дисплеем, очень удобным в работе, с помощью которого можно управлять самой серьезной AV-системой. Все аудиосхемы процессора изготовлены столь же тщательно, как и традиционная стереокомпоненты фирмы Cary Audio, поэтому звучание Cinema 12 понравится и поклоннику современных блокбастеров, и самому требовательному меломану.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входы	Аналоговые: 4 x HDMI, 7 пар x RCA коаксиальный или Toslink (на выбор), аналоговый или цифровой XLR (на выбор), Multi-CH 7.1 (аналоговый RCA)
Выходы	1 HDMI, 7.1 RCA, балансный Zone 2 Stereo RCA и Toslink
Потребляемая мощность	25 Ватт
Параметры электросети	120 или 240 Вольт AC, 50-60 Гц
Диапазон частот	10 Гц - 20 кГц, 1 Гц - 129 Гц (-3дБ)
Соотношение сигнал/шум	108 дБ (1 кГц)
Коэффициент гармоник	0.008% (1 кГц)
Динамический диапазон	115 дБ (1 кГц)
Разделение каналов	>89 дБ (1 кГц)
Размер	450 x 110 x 420
Вес	11 кг
Примечание	Основная фронтальная пара, Центральный фронтальный, тыловая Surround пара или Центральный Surround-канал, Surround пара, Сабвуфер, возможность подключения 5, 6 или 7 AC и сабвуфера, RCA и XLR коннекторы Автоматическая настройка микрофона, RS-232 порт на задней панели для подключения пользовательского элемента управления системой, вход и выход ИК передатчика, 3 дистанционных DC триггера, кроссовер с переменным порогом от 40-140 Гц с шагом 10 Гц, удобный пульт дистанционного управления, аналоговые и цифровые выходы второй зоны аудио.

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ



