

FACT.3 - ПАССИВНАЯ ПОЛОЧНАЯ АКУСТИКА ДЛЯ ДОМА



Tiger Ebony Graphite Poplar Rich Walnut White Satin

"Играют Fact 3 чудесно. Они невероятно быстрые и потрясающе подвижные. Некоторые производители добиваются такого эффекта, "задирая" уровень ВЧ: но РМС это ни к чему. Компании удалось получить отлично сбалансированное звучание, одинаково хорошо подходящее как для Первого фортепьянного концерта Чайковского, так и для менее насыщенной, более резкой, избыточно обработанной музыки - например, Loud Рианны" WHAT HI-FI?, август, 2011

ОПИСАНИЕ

Акустические системы серии fact - это настоящий английский High End, заключенный в изящный корпус. Но не думайте, что звук в этих стройных АС такой же компактный: колонки fact достаточно послушать всего раз, чтобы понять - перед вами нечто исключительное.

fact.3 – младшая двухполосная модель серии, изготовленная на основе технологии прогрессивной трансмиссионной линии ATL. Они отличаются прозрачностью звучания и имеют характерную для всех акустических систем РМС звуковую подпись - минимум окраски, максимум деталей. Благодаря использованию технологии прогрессивной трансмиссионной линии ATL акустическая система fact.3 обладает гораздо более мощным басом, чем другие акустические системы аналогичного размера. Акустику серии fact легко узнать по нестандартным для акустики РМС вариантам отделки - Tiger Ebony, Graphit Poplar, Rich Walnut и White Silk.

Серия fact отличается не только высококлассными компонентами, объемным звучанием в широкой зоне прослушивания, непревзойденной детальностью и великолепной динамикой, но и восхитительным дизайном. Акустику серии fact легко узнать по нестандартным для акустики РМС вариантам отделки - Tiger Ebony, Graphit Poplar, Rich Walnut и White Silk.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	30 Гц - 35 кГц
Динамики	НЧ: 2 прецизионных 140 мм динамика серии fact; ВЧ: 19 мм динамик fact 19mm с мягким куполом из SONOMEX™ с охлаждением ферромагнитной жидкостью и 34 мм окантовкой
Чувствительность	89 дБ 1 Вт 1 м
Частота среза кроссовера	1.7 кГц
Входное сопротивление	8 Ом
Подключение	2 пары посеребренных разъемов 4 мм (bi-wiring или bi-amping)
Размер	535 x 155 x 300 (+10 мм гриль + 23 мм разъемы) ММ (В x Ш x Г)
Вес	9,5 кг

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

