

IB1S - НАПОЛЬНАЯ ПАССИВНАЯ АКУСТИКА ДЛЯ СТУДИЙ



Neo Black



ОПИСАНИЕ

IB1S это чрезвычайно гибкий в своих возможностях 3-х полосный монитор, который обрел свой дом в самых разнообразных местах. Обычно его можно увидеть в монтажных студиях, в студиях занимающихся теле и радиовещанием и компоновкой программ как в системах стерео, так и в системах объемного звука, где этот громкоговоритель используется с отдельным центральным каналом и сабвуфером SB100S.

Чрезвычайно популярен среди Голливудских компаний занимающихся озвучиванием фильмов и компоновкой фонограмм благодаря опция «Film filters» (фильтр кинофильмов).

Эта опция предлагает 2 положения спада АЧХ на ВЧ: 1,5 дБ и 3 дБ на октаву.

На IB1S установлены широко рассеивающие динамики СЧ и ВЧ с мягкими матерчатыми куполами и 10-ти дюймовый НЧ динамик PMC из плоского углеродного волокна и головкой поршневого типа Nomex™. Эта запатентованная головка поршневого типа увеличивает динамическую обработку и устраняет искажения, которые могут появиться вследствие разрыва диффузора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	25 Гц-25 кГц Peak SPL @ 1M: 116dB
Чувствительность	89 дБ 1 Вт 1 м
Частота среза кроссовера	380 Гц и 3,8 кГц
Эффективная длина трансмиссионной линии	2,4 м
Входное сопротивление	4 Ом
Динамики	НЧ: 250 мм динамик поршневогого типа PMC Carbon Fibre /Nomex™ СЧ: 75 мм тканевый, покрытый лаком ВЧ: 27 мм с тканевым мягким куполом
Подключение	tri-wiring / tri-amping
Рекомендованная мощность усилителя	120 - 500 Вт
Размер	740 x 330 x 465 мм (В x Ш x Г)
Вес	36 кг

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

