

IB2S-A - НАПОЛЬНАЯ АКТИВНАЯ АКУСТИКА ДЛЯ СТУДИЙ



Neo Black Nextel K Cobalt Blue

ОПИСАНИЕ

Автономные IB2S-A по своему характеру звучания схожи с компактными активными мониторами PMC, сконструированными на основе технологии трансмиссионной линии. Это идеальный справочный монитор High End класса.

Корпуса с DSP контроллером, усилителем класса D и прогрессивной трансмиссионной линией воспроизводят мощный бас. Высококачественные динамики: 10-ти дюймовый НЧ динамик Nomex поршневого типа, изготовленный из углеродного волокна (такой же, как в IB1S и IB2S), собранный вручную 75-ти мм СЧ динамик с мягким куполом и 34-х мм мягкокупольный твитер, как у BB5 XBD-A. Независимое усиление аудиорфильского качества мощностью 960 Вт - на каждый корпус: по 200 Вт на ВЧ и СЧ динамики и 560 Вт на НЧ динамик. Минимальный уровень искажений во всем частотном диапазоне до 20 Гц.

Основные особенности IB2S –А - наличие регулируемых фильтров высоких и низких частот ± 8 дБ на канал, цифровой вход AES3 в качестве стандартной опции, возможность регулировки чувствительности балансных аналоговых входов от + 4 дБ до +20 дБ. Эквалайзер, настройка параметров цифровых/аналоговых входов осуществляется с помощью модуля RJ45, который входит в стандартную комплектацию.

С момента выхода IB2S-A на рынок, их приобрели такие всемирно известные студии, как Galaxy, Kraftwerk, Teldex Studios и JVC.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	20 Гц - 25 кГц
Частота среза кроссовера	380 Гц и 3,8 Гц
Мощность усилителя	ВЧ 200 Вт СЧ 200 Вт НЧ 565 Вт
Динамики	НЧ Nomex 250 мм поршневого типа, углеродное волокно СЧ PMC 75 мм, мягкий купол ВЧ PMC 34 мм, мягкий купол
Эффективная длина трансмиссионной линии	2,4 м
Подключение	Основной балансный аналоговый вход/Балансный аналоговый вход к НЧ динамику/Цифровой вход AES3 /Цифровой вход для НЧ динамика AES3 Input/Цифровые входы:AES3 192 кГц 24 бит, Регулируемая чувствительность аналоговых входов: +4 дБ - +20 дБ
Размер	740 x 330 x 549 мм (В x Ш x Г)
Вес	46,5 кг

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

