

SB100 - ПАССИВНЫЙ САБВУФЕР



Neo Black

ОПИСАНИЕ

SB100 - пассивный сабвуфер, который лучше всего использовать как монитор, выделенный для воспроизведения НЧ канала в системе окружающего звука, куда также входят AML1, IB2i или EB1i.

На SB100 установлен 10-ти дюймовый НЧ динамик PMC из плоского углеродного волокна и головкой поршневого типа «Nomex™». Корпус прочно скреплен и задемпфирован.

Действующая длина линии 2,8 м (9 футов). Комбинация использования головки поршневого типа и технологии линии передачи сигнала ATL PMC обеспечивает детализированное воспроизведение сабвуфером SB100 низких частот вплоть до 25 Гц при пиковом уровне создаваемого звукового давления >116 дБ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	SB100 - пассивный сабвуфер
Эффективная длина транмиссионной линии	2,8 м
Диапазон частот	20 Гц – 200 Гц.
Чувствительность	89 Дб 1Вт 1м
Входное сопротивление	4 Ом
Динамики	250 мм НЧ динамик из углеродного волокна и головкой поршневого типа «Nomex™»
Подключение	1 пара 4 мм
Размер	510х630х370 мм (ВхШхГ) + 15 мм «гриль»
Вес	40 кг
Примечание	С мониторами серии AML1, IB2i или EB1i, активная модификация SB100 AP

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

