

REFERENCE I MkIII - АКТИВНЫЙ САБВУФЕР



MJ Black Ash

MJ Cherry

MJ Light Oak

MJ Walnut

MJ Jet Black

MJ Green

MJ Red

MJ Silver

MJ Yellow

MJ Orange

MJ Blue

MJ Pink

MJ White

MJ RAL

ОПИСАНИЕ

Reference I MkIII обладает достаточной силой и гибкостью для работы с самыми большими AV системами.

Немного увеличенный кабинет специально спроектирован с акустическим отверстием (диаметр 100 мм) для улучшения звуковых характеристик.

Как и все сабвуферы MJ Acoustics, Reference I MkIII оснащен 12-ти Вольтовым триггером для комфортного управления питанием системы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность усилителя	250 Вт (MOSFET)
Входы	Высокоуровневый: Neutrik Speakon XLR (100 кОм) Низкоуровневый: небалансный позолоченный RCA phono (10 кОм)
Фильтр	Двойная специальная схема, широкие возможности регулировки в нижней части спектра (20 – 120 Гц) Система обхода фильтров: LFE Bypass
Дистанционное управление	Пульт д.у. с 4-мя пользовательскими прессетами, выносной ик-приемник (RM Eye)
Регулировка фазы	В диапазоне 0º - 180º
Диапазон частот	13 – 200 Гц
Управляющий модуль	D.A.M.P. (Digitally Accurate MicroProcessor 2nd generation)
Корпус	МДФ (25 мм), акустическое отверстие (диаметр 100 мм), отделка – шпон натурального дерева, ножки M8
Дисплей	Цифровой дисплей (частотные настройки / уровень мощности)
Динамики	10" (250 мм), увеличенный ход, железная корзина, двойные магниты Система защиты динамика I.S.P. (Intelligent Speaker Protection)
Размер	500 x 458 x 320 (мм)
Вес	20 кг
Примечание	MIDI Interface

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

