


TLE1 - АКТИВНЫЙ САБВУФЕР



ОПИСАНИЕ

Сабвуфер TLE1 идеально подходит для всех ситуаций, особенно тех, где пространство играет важнейшую роль, а пользователь разбирается в дизайне.

Два специально созданных экранированных динамика работают от усилителя мощности 150 Вт, имеющего очень низкий уровень искажений и созданного на основе одного из дизайнов мирового класса компании «Bryston».

Внутри элегантного компактного корпуса размещена линия передачи сигнала (ATL) с действующей длиной 3 м. Трансмиссионная линия делает этот сабвуфер способным воспроизводить низкие частоты до 22 Гц, сохраняя при этом натуральную чистоту и детальность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	22 Гц - 200 Гц
Частота среза кроссовера	секция усиления производства Bryston: 150 Вт RMS, диапазон частот 1 Гц – 100 кГц, Соотношение сигнал/шум 90 дБ, потребляемая мощность 160 Вт, регулируемая частотная характеристика в диапазоне 40 Гц-155 Гц @ 12 дБ/октава
Коэффициент нелинейных искажений	<0,0095 в диапазоне от 20 Гц до 20кГц
Эффективная длина трансмиссионной линии	3 м
Динамики	НЧ: PMc 2 x 170 мм динамика с лакированной мембраной на литом шаси
Подключение	2 x XLR, входное сопротивление 20 кОм, 2 x RCA Phono сопротивление 20 кОм
Размер	550 x 200 x 545 + гриль мм (В x Ш x Г)
Вес	17,5 кг

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

