

## TWENTY.24 - НАПОЛЬНАЯ ПАССИВНАЯ АКУСТИКА ДЛЯ ДОМА



HIFICRITIC  
BEST BUY



Oak Walnut Amarone Diamond Black

"К описанию звуковой сцены есть лишь одно подходящее слово – «супер!»" САЛОН  
AUDIOVIDEO, август, 2013

"Спокойная, не давящая и ровная подача, хорошо уравновешенные с тонами натуральных  
инструментов шумы, аккуратное проигрывание ритмических групп и четкое ведение  
мелодических линий" HI-FI.RU, август, 2012

### ОПИСАНИЕ

twenty.24 - это одна из топовых моделей в линейке twenty, выпущенной в честь двадцатилетнего юбилея британской компании PMc, производящей высококачественную профессиональную и домашнюю акустику.

PMc twenty.24 использует на борту фирменную технологию ATL («прогрессивная трансмиссионная линия»). Это особый вид акустического оформления, представляющий собой длинный лабиринт, созданный с помощью перегородок внутри корпуса колонки и имеющий выходное наружное отверстие. Лабиринт заполнен демфирующим материалом, который поглощает почти все звуковые волны, излучаемые СЧ/НЧ-драйвером внутрь корпуса, кроме самого низкого баса. Такая конструкция помогает избавиться от акустических призвуков корпуса и обеспечивает более глубокий и быстрый, чем в обычных колонках аналогичного размера, бас, а также прозрачные средние частоты. Кроме того, акустика с ATL™ не теряет НЧ-составляющей даже при невысоком уровне громкости.

Корпус twenty.24 сделан из ДВП (толщина стенок – 18 мм) и слегка наклонен относительно вертикальной оси, что обеспечивает хорошую жесткость конструкции и позволяет погасить резонансы. Грили крепятся с помощью скрытых редкоземельных магнитов.

Твитер с куполом из ткани Sonolex диаметром 27 мм разработан совместно с норвежской компанией SEAS. Частота раздела полос - 1,8 кГц. Твитер имеет сетчатый рассеиватель. Все это способствует широкой диаграмме направленности и более четкой прорисовке сцены. 170-мм НЧ/СЧ-драйвер с бумажным диффузором с пропиткой, разработанный на основе динамиков линейки Fact, включен в систему, построенную по технологии ATL™. Система демпфирована с помощью специального акустического материала. Кроссовер собран вручную. Его печатная плата из стекловолокна имеет утолщенные медные дорожки.

В нижней части задней стенки колонки расположены четыре клеммы, соединенные перемычками. Колонка крепится к небольшому основанию с шипами из нержавеющей стали, что обеспечивает «развязку» с полом, ее корпус также имеет «развязку» с этим основанием с помощью специальных прокладок. Это позволяет получить лучшую фокусировку стереообразов и более плотный и точный бас. Корпус отделан натуральным шпоном. Возможны такие варианты: «ореховое дерево», «дуб» и «Amarone». Доступна глянцевая отделка «Diamond Black». Эти стильные небольшие «напольники» обеспечивают довольно масштабное, динамичное и точное звучание с артикулированным басовым регистром даже в больших комнатах прослушивания.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон частот          | 28 Гц – 25 кГц                                                                                                                                                                  |
| Входное сопротивление    | 8 Ом                                                                                                                                                                            |
| Чувствительность         | 90 дБ 1 Вт 1 м                                                                                                                                                                  |
| Динамики                 | ВЧ: 27 мм, совместное производство PMc/SEAS, мягкокупольный SONOLEX, охлаждение с помощью ферромагнитной жидкости; НЧ: НЧ - 170 мм PMc серии twenty, облегченный, литая корзина |
| Частота среза кроссовера | 1,8 кГц                                                                                                                                                                         |
| Подключение              | 2 пары клемм (4 мм), возможно подключение типа Bi-amp или Bi-wire                                                                                                               |
| Размер                   | 184 x 1028 x 419 мм (Ш x В x Г)                                                                                                                                                 |
| Вес                      | 21 кг                                                                                                                                                                           |

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

