

VICVIBRO SWM1.01



ОПИСАНИЕ

Вибропоглощающее настенное крепление для предотвращения передачи структурного шума сквозь стены. Особенно рекомендуется для поглощения вибраций, производимых воздушными помехами и импульсными шумами.

Конструкция с использованием стальной пружины и этилен-пропиленового каучука специально разработана для предотвращения звуковой передачи через стены, когда уровень звукового давления составляет от 100 дБ 105 дБ (средние/низкие частоты).

Крепление сочетает в себе специально разработанные материалы и технологии, позволяющие обеспечить изоляцию с обеих его сторон; крепление включает в себя специально разработанную систему безопасности; чрезвычайно эффективно в промышленных помещениях. Крепление подходит для балок следующего размера: 48 мм, 70 мм, 90 мм. Рекомендуется первое крепление устанавливать на высоте 1.5 м от пола, второе – на 3 м от пола и т.д. Последнее крепление нужно установить на расстоянии 10-30см от акустического потолка. Помните, что установка настенных креплений должна производиться в шахматном порядке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество в коробке	50 шт.
Размер коробки	323 x 238 x 143 мм
Монтажная ширина	48, 70 и 90 мм

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ



